

Autorské, moderní dveřní výplně.

Drutex nabízí bohatý sortiment modelů PVC dveří jak v systémech Iglo 5, tak Iglo Energy, které se vyznačují moderním designem sledujícím současné architektonické trendy. Společnost vyvinula vlastní autorské systémy dveřních výplní pro dveře z PVC. Díky široké škále barev, rozmanitým výplním a modernímu kování i mnoha možnostem dodatečného vybavení dveře ideálně ladí s architekturou budovy i stylistikou interiéru. Je možné snadno vytvořit projekt na míru individuálních potřeb.

Příklady dveřních výplní dostupných v nabídce Drutex:



*Dveřní systémy jsou dostupné v nejrůznějších barevných verzích na individuální přání zákazníka

Informace uvedené v tomto reklamním materiálu slouží pouze pro orientaci a názornost. Specifikace výrobku by měla být prověřena s technickými údaji výrobce.

D
DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU



Iglo
PVC dVeře

WWW.DRUTEX.EU

Vlastnosti dveřních systémů DRUTEX



Iglo Energy

Díky pětikomorové konstrukci profilu třídy A a modernímu designu jsou vchodové dveře Iglo Energy synonymem vysoké míry energetických úspor, ale také krásy designu, estetiky a dokonalé funkčnosti. Skvělé tepelně izolační vlastnosti dveří jsou mj. výsledkem použití vysoce kvalitních konstrukčních materiálů, ale také speciálně navrženého hliníkového prahu s tepelně izolační vložkou a inovativního systému utěsnění. Jedná se o první řešení na světě, jež u systému tohoto typu využívá centrální těsnění ze zpěněného EPDM*. Dveře se vyznačují vysokým stupněm bezpečnosti díky 3 bodové automatické rozvoře od renomované firmy MACO. Charakteristická je pro ně také vysoká míra odolnosti díky použití závěsů HAPS P700 z taženého hliníku. Díky bohaté škále dveřních výplní pak tyto dveře splňují požadavky zákazníků po celém světě.

Doplňkové možnosti:

Prahy:

Nabízíme hliníkový termopráh vybavený tepelně izolační vložkou, která chrání dveře proti promrzání a redukuje úniky tepla. Jeho nevelká výška zaručuje dokonalou funkčnost.

Klíky:

V nabídce jsou dostupné různé barvy a vzory klik, koulí a madel. Jejich široký výběr umožňuje vytvořit vchod s individuálním a elegantním charakterem přizpůsobeným vkusu zákazníků.

Ovládání:

Existuje možnost chytrého ovládání dveří, otevírání a zavírání, a to pomocí čtečky papíráčkových linií, bluetooth, dálkového ovladače či tabletu. Systémy ovládání jsou plně kompatibilní s bezpečnostními systémy domu a ostatní automatikou.

*patentová přihláška

Iglo 5

Vchodové dveře Iglo 5 v tříkomorovém systému jsou ideální pro každého, kdo nechce dělat kompromisy ani z estetického hlediska, ani v oblasti bezpečnosti. Moderní dveře Iglo 5, to je také spojení krásy, inovativních řešení a funkčnosti. Velké zesílené komory zároveň poskytují možnost použít výztuže zaručující odpovídající odolnost, 3 bodová automatická rozvoře pak zvyšuje úroveň bezpečnosti. Dveře Iglo 5, to je také investice do estetiky, poněvadž mohou být vyplněny moderními dveřními výplněmi, které ve spojení s bohatou paletou barev a doplňkovou výbavou způsobí, že každý najde řešení, jež ideálně ladí s jeho očekáváním a představami.



Přednosti dveří Iglo

Moderní vzhled

Zaoblené, elegantní linie profilu a možnost použití jak výplní v klasické formě, tak i řešení navazujícího na moderní stylistiku. Nabízíme velký výběr madel, klik, koulí a doplňkového vybavení. Bohatá paleta barev dveří ve spojení s možností výběru z mnoha vzorů výplní a rozmanité doplňkové možnosti, jež mohou učinit design dveří ještě atraktivnějším, to vše vytváří možnost projekt plně individualizovat.

Vysoká funkčnost

Ocelové výztuže ve dveřích a vysoce kvalitní díly zajišťují uživatelský komfort. Dveře Iglo Energy jsou vybaveny nejmodernějšími na trhu dostupnými zámky ke dveřím Z-TF MF-BO od renomované firmy MACO, které mají dodatečné multifunkční západky a dva ocelové čepy, díky nimž získáme optimální a trvalý přítlak v celé výšce dveří. Po uzamčení je křídlo zajištěno ve třech bodech.

Dokonalá úspora energie

Vícekomorová konstrukce profilu a inovativní způsob utěsnění pomocí zpěněného EPDM (týká se dveří Iglo Energy) ovlivňuje tepelně izolační vlastnosti dveří. Součástí standardu je termopráh s tepelně izolační vložkou omezující úniky tepla.

Vysoká míra bezpečnosti

Ve standardu 3 bodová rozvoře se systémem automatického trojitého jištění. Bezpečnost garantuje vysoce kvalitní kování od renomované firmy MACO a závěsy zabraňující vysazení křídla. Použití na křídle minimálně tří závěsů HAPS P700 z taženého hliníku (týká se dveří Iglo Energy) a hliníkového prahu přispívá k trvanlivosti dveří.

Optimální struktura a stabilita konstrukce

Každý model dveřní výplně je zkonstruován z desky HPL2 / polyuretanová pěna / hliníkový plech 1 mm / polyuretanový pěna / deska HPL2. Aplikace jsou provedeny výlučně z nerezové oceli s rozmanitými ozdobami a díky jejich oboustrannému použití se dveře skvěle vyjímají jak zvenčí, tak zevnitř místnosti. Tloušťka výplně činí 36 mm.

